



Eco-piazzole

- ▣ ARREDO URBANO
- ▣ SISTEMA MODULARE E FLESSIBILE
- ▣ IGIENE E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO
- ▣ RACCOLTA DIFFERENZIATA UTILIZZABILE SOLO DAGLI AUTORIZZATI
- ▣ ANTE SCORREVOLI

In generale un'eco-piazzola, o isola ecologica, è un'area recintata, attrezzata per la raccolta differenziata dei rifiuti, la cui utilità principale è quella di organizzare la raccolta nascondendo i cassonetti....

Perché le nostre Eco-piazzole possono fare la differenza?

Le eco-piazzole, completamente prodotte in Italia, hanno linee moderne ed eleganti che si prestano alla combinazione con stili architettonici contemporanei. Le linee arcuate infatti donano alla struttura un aspetto piacevole rendendolo più efficiente e di più semplice integrazione con le aree di installazione.

Ogni modulo può contenere un cassonetto ed ha una serratura con chiave, quindi vi si può accedere solo se autorizzati. Le aperture possono essere concordate ed installate sia lato strada sia lato marciapiede.

Caratteristiche Tecniche Generali

Le eco-piazzole, per la raccolta differenziata dei rifiuti, sono autoportanti costruite in profilati di alluminio e acciaio e vengono fissate al piano di appoggio tramite basamenti con piastre in acciaio. Sono trattate per esterni e verniciate con polveri epossidiche in colore grigio antracite (nella versione standard).

Su richiesta è possibile realizzare la finitura sia nella gamma dei RAL che in specifici colori.

La copertura è a spiovente ed è realizzata con lastre monolitiche di PMMA, poli-metil-metacrilato opalino da 3 mm. che consentono, non solo un adeguato riparo dalla pioggia dei cassonetti (soprattutto nel caso sia accompagnata dal vento), ma anche la protezione dal sole degli stessi, in modo da mantenere inalterata la loro funzionalità nel tempo. Il metacrilato a spiovente è isolato dalla struttura in alluminio tramite appositi distanziali in gomma per la più completa pulizia (interna ed esterna) della lastra di copertura.

Sono dotate inoltre di una grondaia anteriore in alluminio con scarico sui lati della struttura stessa per proteggere l'utente durante le operazioni di deposito dei rifiuti.

La posa in opera, estremamente facile e rapida, non richiede opere murarie in quanto le eco-piazzole vengono fissate al piano stradale tramite l'impiego di normali tasselli.

È possibile installare, su richiesta, delle guide a pavimento che consentono di spostare più agevolmente i cassonetti al di fuori del proprio modulo durante le operazioni di manutenzione ed di svuotamento del contenitore dei rifiuti da parte dagli operatori delle ditte incaricate e riposizionarli correttamente all'interno del vano.

Sempre su richiesta, in caso di terreno sconnesso e livelli variabili di appoggio possono essere fornite delle piastre per uniformare il piano per una maggior stabilità dei cassonetti.

Le aperture dei vani di alloggio sono studiate con ante che non fuoriescono dall'ingombro massimo in larghezza rendendo così libera e sicura l'area adiacente alla struttura.

È possibile personalizzare la pannellatura frontale dei moduli con diciture richieste dal cliente come, ad esempio, il nome del condominio di appartenenza.



La produzione delle eco-piazzole è di serie e quindi le strutture hanno misure predefinite.

Attualmente sono disponibili tre moduli standard:

1400 x 3050 (2 contenitori da 660 litri)

1400 x 3450 (2 contenitori da 770 litri)

1400 X 3850 (2 contenitorida 1100 litri)

Ogni modulo puo accogliere due cassonetti è apribile
Con 2 ante scorrevoli su di un lato.

I moduli possono essere uniti per realizzare
strutture più capienti.



Puo'essere che sia giunto il
momento in cui, invece
di controllare l'ambiente
a beneficio della popolazione,
si debba controllare la
popolazione per assicurare
la sopravvivenza
dell'ambiente.”

David Attenborough



Arnaldi Centinature SRL

Reg. Rapalline – Fraz. Campochiesa
17031 – Albenga (SV)

Tel. 0182 590201 - Fax. 0182 590216

info@arnaldicentinature.it

www.arnaldicentinature.it

